

Schleifix Marmorierkörper

SFM 656



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Produktnutzen

Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)

Werkstoffe

Edelstahl	●
-----------	---

Einsatzbereich

► Apparate- und Behälterbau

Körnungsbereich:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
30 x 30 x 6	60	T	5 m/s	3200 1/min	10	334988
30 x 30 x 6	120	T	5 m/s	3200 1/min	10	334990
40 x 30 x 6	60	T	5 m/s	2400 1/min	10	334991
40 x 30 x 6	120	T	5 m/s	2400 1/min	10	334992
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993
50 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1900 1/min	10	334994
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

