Schleiffiberscheibe

CS 561 *SB-VERPACKT*







Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

Werkstoffe

Stahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◑
Edelstahl	◑
Holz	◑

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255905
115 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255906
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255907
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255908
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255909
125 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255910
125 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255911
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255912

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
125 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255913
125 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255914

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de