
Schleiffiberscheibe, Multibindung

CS 570





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendung

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	◑

Produktnutzen

Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
100 x 16	⊙ 10	36	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204823
100 x 16	⊙ 10	60	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204825
100 x 16	⊙ 10	80	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204826
100 x 16	⊙ 10	120	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204828
115 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	204085
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	204086
115 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	204087
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	204088

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	204089
115 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	204090
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	204091
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204797
115 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204799
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204800
115 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Rundloch	25	204802
115 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Sternloch	25	250258
125 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	204092
125 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	204093
125 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	204094
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	204095
125 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	204096
125 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	204097
125 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	204098
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Rundloch	25	204806
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Rundloch	25	204811
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Rundloch	25	204812
125 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Rundloch	25	204814
125 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Sternloch	25	250259
180 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Sternloch	25	204099
180 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Sternloch	25	204100
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Sternloch	25	204102
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Sternloch	25	204103
180 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Sternloch	25	204105
180 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Sternloch	25	250260

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de