

Trennscheibe

A 24 R SUPRA



Eigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bindung | Kunstharz, faserstoffverstärkt |
| Kornart | Korund |
| Härte | ■■■■■□□ |
| Aggressivität | ■■■■■□□ |
| Standzeit | ■■■■■□□ |

Produktnutzen

Optimierte Mischung für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit

Werkstoffe

| | |
|-----------|---|
| Stahl | ● |
| Edelstahl | ◐ |
| Guss | ◑ |

Einsatzbereich



- ▶ Anlagenbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Metallbau
- ▶ Schlosserei

| Durchmesser x Breite x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|--------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 100 x 2,5 x 16 | | 80 m/s | 15300 1/min | 25 | 13754 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 13297 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 13466 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 13295 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 13738 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 6667 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13456 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13470 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser x Breite x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|---|---|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 230 x 3 x 22,23 |  | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13464 |
| 230 x 3 x 22,23 |  | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13478 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

