Trennscheibe

Z 960 TX SPECIAL





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Zirkonkorund
Härte	■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■
Standzeit	■■■■■■

Werkstoffe

Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

Produktnutzen

Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	322184
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	322185

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de