


Schleifgewebe, Multibindung

CS 410 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Produktnutzen

Kühler Schliff, keine Anlauffarben durch zusätzliche Multibindung -
Erhöhte Schleifleistung bei der Edelstahlbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
50 x 450	60	F4G Stoßverschluss	CS 410 X	25	53108
50 x 450	80	F4G Stoßverschluss	CS 410 X	25	53267
50 x 450	120	F4G Stoßverschluss	CS 410 X	25	53538

Werkstoffe

Edelstahl	●
NE-Metalle	○

Einsatzbereich

- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Geländerbau
- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

