


# SCM-Vliessscheibe, wasserfest

## NDS 800



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Produktnutzen

Hohe Kantenstabilität - Aggressives Schleifverhalten - Lange Standzeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar - Mit ausdrückbarem Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

### Werkstoffe

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○
Holz	○

### Einsatzbereich

- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Metallbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer																					
115 x 22	50	braun	coarse	10	320103																					
115 x 22	100	rotbraun	medium	10	320104																					
115 x 22	180	blau	very fine	10	320105																					
125 x 22	50	braun	coarse	10	320106																					

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
125 x 22	100	rotbraun	medium	10	320107
125 x 22	180	blau	very fine	10	320108

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

